

Hydraulická hadice s textilním opletem

TYP
2TE

Olejová hadice s textilním opletem

Aplikace

Hadice pro přepravu hydraulických kapalin, jako jsou minerální oleje, maziva, uhlovodíky atd.

Duše: SBR, černá, hladká, odolná proti oleji.

Oplet: Textilní

Povrch: Černý, ze speciální syntetické gumy, oleji-odolný, odolný povětrnostním vlivům, oděru-odolný.

Teplotní rozsah: Od -40°C do + 100°C.



Kód			Vnitřní průměr		Vnější průměr		Pracovní tlak		Poruchový tlak		Hmotnost kg	Min. poloměr ohybu mm
			mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi		
32TIT2E066 0	6	4	6,4	1/4"	12	31/64"	20	290	60	870	0,115	40
32TIT2E086 0	8	5	7,9	5/16"	15	19/32"	20	290	60	870	0,170	50
32TIT2E106 0	10	6	9,5	3/8"	17	43/64"	20	290	60	870	0,200	60
32TIT2E136 0	12	8	12,7	1/2"	20	13/16"	20	290	60	870	0,250	70
32TIT2E162 0	16	10	15,9	5/8"	23	29/32"	20	290	60	870	0,330	90
32TIT2E196 0	19	12	19,0	3/4"	27	1"1/16	20	290	60	870	0,390	110
32TIT2E256 0	25	16	25,4	1"	35	1"3/8	10	145	30	435	0,650	150